

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

MEMBRANA INTERCAMBIABLE (VERTICALES)



-  Agua limpia
-  Uso doméstico
-  Uso civil
-  Uso agrícola

CAMPOS DE PRESTACIÓN

- Tanque vertical de 80, 100, 150, 200, 300 y 500 litros.

LÍMITES DE USO

- Presión máxima de operación (10 bar - 145 psi)
- Temperatura de trabajo (-10 ÷ 100 °C)
- Precarga de fábrica (2.5 bar - 36.5 psi ± 20%)
- Volumen nominal (100 ÷ 500 litros)

USOS E INSTALACIONES

- Equipos hidroneumáticos domésticos.
- Grupos de presión para plazas comerciales.
- Sistemas de presurización.
- Sistemas de velocidad variable - presión constante.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

GARANTÍA

5 años de garantía contra defectos de fabricación.

CERTIFICACIONES



MODELO		CAPACIDAD Lts.	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PESO Kg	DRAWDOWN		
					20-40	30-50	40-60
PMR 080VS	Tanque vertical	80	10 bar / 145 psi	11.85	50	44.8	38.8
PMR 100VS		100		16.15	62.5	56	48.5
PMR 150VS		150		20.4	93.75	84	72.75
PMR 200VS		200		35.6	125	112	97
PMR 300VS		300		42.45	187.5	168	145.5
PMR 500VS		500		60.9	312.5	280	242.5

POS. COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1	CUERPO DE TANQUE	Acero al carbón																														
2	BRIDA	Acero galvanizado																														
3	MEMBRANA	EPDM																														
4	CONEXIÓN ROSCADA	Acero galvanizado																														
5	COLOR	Azul																														
6	DIMENSIONES	Tanque <table><tr><td>Modelos</td><td>Ø mm</td><td>H mm</td><td>C</td></tr><tr><td>PMR 080VS</td><td>415</td><td>856</td><td>1"</td></tr><tr><td>PMR 100VS</td><td>495</td><td>855</td><td>1"</td></tr><tr><td>PMR 150VS</td><td>550</td><td>975</td><td>1"</td></tr><tr><td>PMR 200VS</td><td>600</td><td>1085</td><td>1 1/4"</td></tr><tr><td>PMR 300VS</td><td>650</td><td>1240</td><td>1 1/4"</td></tr><tr><td>PMR 500VS</td><td>750</td><td>1490</td><td>1 1/4"</td></tr></table>			Modelos	Ø mm	H mm	C	PMR 080VS	415	856	1"	PMR 100VS	495	855	1"	PMR 150VS	550	975	1"	PMR 200VS	600	1085	1 1/4"	PMR 300VS	650	1240	1 1/4"	PMR 500VS	750	1490	1 1/4"
Modelos	Ø mm	H mm	C																													
PMR 080VS	415	856	1"																													
PMR 100VS	495	855	1"																													
PMR 150VS	550	975	1"																													
PMR 200VS	600	1085	1 1/4"																													
PMR 300VS	650	1240	1 1/4"																													
PMR 500VS	750	1490	1 1/4"																													

